



# Euroflex



## **GASOIL 2B**

**GLP-GNV HOSE 300 PSI • ECE R110/R67 CLASS 2**

# GASOIL 2B

GLP-GNV HOSE 300 PSI • ECE R110/R67 CLASS 2



## APLICACIÓN

Indicado para transportar gas licuado de petróleo o gas natural licuado en líneas de automoción.

## CARACTERÍSTICAS


Superficie negra, lisa y blanda con excelentes propiedades anti ozono y anti envejecimiento, especialmente resistente al calor y condiciones de trabajo en intemperie.

## CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión
TUBO INTERNO	NBR negro resistente a alta temperatura de ignición

REFUERZO	Doble malla de fibras de hilo poliéster sintético
CUBIERTA	NBR/PVC negro con resistencia anti-flama

 MADE IN THAILAND



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt3	mt
GOI2000104EF	1/4"	6.3	15	4.4	20	300	60	900	50	18	0.03	100

Tolerancia en Ø interno de ± 0.6mm, en Ø externo de ± 0.8mm, en peso ± 5%. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

Euroflex  GASOIL 2B GLP-GNV HOSE 1/4" (6.3mm) 300 PSI (20 BAR) ECE R110/R67 CLASS 2 ▶ GOI2 ◀ MADE IN THAILAND

ESPECIALISTAS EN MANGUERAS DESDE 1991

 Euroflex