

# CHICAGO TYPE MALE CLAW COUPLING



## APLICACIÓN

Indicado para el suministro de aire comprimido a herramientas neumáticas, maquinarias y equipos en fabricas, talleres o plantas de producción.

## CARACTERÍSTICAS

Acoples de facil conexión con resistencia a la corrosión y seguro para evitar desconexiones accidentales. Su sello garantiza un sellado hermético y confiable.

## CONSTRUCCIÓN

<b>TIPO</b>	Acoplamiento macho
<b>MATERIAL</b>	Hierro fundido/maleable
<b>ACABADO</b>	Zincado
<b>TIPO DE ROSCA</b>	NPT



**MADE IN P.R.C.**


**-40°C a +95°C**



CÓDIGO	MEDIDA		A	L	LARGO ROSCA	HILO	HEXÁGONO	PRESIÓN DE TRABAJO		PESO	PACK
	plg	mm						bar	psi		
AKAG12EX	1/2"	12.7	63	62.7	18.6	14	24.0	10	150	0.19	25
AKAG34EX	3/4"	19.1	63	69.4	23.1	14	34.1	10	150	0.24	25
AKAG10EX	1"	25.4	63	78.8	21.9	11-1/2	38.1	10	150	0.23	25

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.