

DOUBLE BOLT HOSE CLAMP



APLICACIÓN

Indicada para su uso en la fijación de la manguera con su acople en aplicaciones comerciales, industriales y agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas robustas y de gran adaptabilidad. Cuenta con pernos y espaciadores sueltos para una mejor sujeción.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Doble perno
MATERIAL	Fierro fundido
ACABADO	Tropicalizado o zincado (consultar según medida)




MADE IN P.R.C.



CÓDIGO	MEDIDA		RANGO		A	L	HEXÁGONO	PERNO	PESO	PACK
	plg	mm	mín	máx	mm	mm	mm		kg	un
DBSL22EX	1/2"	12.7	17	22	14.8	59.1	14	M8×40	0.10	100
DBSL29EX	5/8"	15.9	22	29	19.4	66.3	14	M8×40	0.15	100
DBSL34EX	3/4"	19.1	27	34	20.7	70.8	14	M8×40	0.16	100
DBSL40EX	1"	25.4	32	40	19.0	81.1	16	M10×40	0.21	100
DBSL60EX	1-1/2"	38.1	48	60	24.7	110.1	16	M10×60	0.35	50
DBSL94EX	3"	76.2	77	94	25.0	144.5	19	M12×80	0.72	30
DBSL550EX	4"	106.0	114	128	27.0	178.0	19	M12×127	1.03	20
DBSL988EX	8"	203.2	227	250	34.5	307.0	24	M16×150	3.01	5

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.