

# EUROPEAN TYPE FEMALE CLAW COUPLING



## APLICACIÓN

Indicado para el suministro de aire comprimido a herramientas neumáticas, maquinarias y equipos en fabricas, talleres o plantas de producción.

## CARACTERÍSTICAS

Acoples de facil conexión y desconexión con resistencia a la corrosión. El sello que tiene garantizan un seguro hermético y confiable.

## CONSTRUCCIÓN

<b>TIPO</b>	Acoplamiento hembra
<b>MATERIAL</b>	Hierro fundido/maleable
<b>ACABADO</b>	Tropicalizado
<b>TIPO DE ROSCA</b>	NPT

**EFX**

**MADE IN  
P.R.C.**

**-40°C a +95°C**


CÓDIGO	MEDIDA		A	L	HEXÁGONO	PRESIÓN DE TRABAJO		PESO	PACK
	plg	mm	mm	mm	mm	bar	psi	kg	un
EKIG12EX	1/2"	12.7	63	36.1	28.2	10	150	0.15	25
EKIG34EX	3/4"	19.1	63	34.9	32.2	10	150	0.14	25

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.