



# Euroflex



## L-FLEX BLACK

BLACK STANDARD DUTY S&D PVC HOSE

# L-FLEX ORANGE

## BLACK STANDARD DUTY S&D PVC HOSE



### APLICACIÓN

Adecuado para el transporte de fluidos no corrosivos en general en la industria agrícola. Apto para succión y descarga.


### CARACTERÍSTICAS

Manguera corrugada con superficie interior plana de excelente flexibilidad. Resistente al desgaste y a la abrasión.

### CONSTRUCCIÓN

TIPO	Corrugada
TUBO INTERNO	PVC virgen
SUPERFICIE INTERNA	Lisa

REFUERZO	Espiral de PVC
SUPERFICIE EXTERNA	Corrugada
COLOR	Negro



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt
LCON010102EF	1-1/2"	38	46	4.0	3.5	53	10.5	158	55	18.5	50
LCON020000EF	2"	51	59	4.0	3.0	45	9.0	135	110	24.0	50
LCON030000EF	3"	76	86	5.0	2.5	38	7.5	113	220	56.0	50
LCON040000EF	4"	102	115	6.5	2.5	38	7.5	113	240	58.0	50

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.