



# Euroflex



## GRIL-FLEX

BLACK NYLON TUBING

# GRIL-FLEX

## BLACK NYLON TUBING



### APLICACIÓN

Adecuado para sistema de freno de aire, líneas de lubricación, combustible y líneas hidráulicas de baja presión.

### CARACTERÍSTICAS

Cuenta con poliamida (nylon), un termoplástico muy flexible que difiere de plásticos de uso corriente, excelente a la resistencia UV y resistente a la mecánica.

### CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión
TUBO INTERNO	Poliamida 6
SUPERFICIE INTERNA	Lisa

SUPERFICIE EXTERNA	Lisa
COLOR	Negro



FACTOR DE SEGURIDAD 2:1



CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		PESO	LONGITUD
	plg · mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg	mt
PA6B000108GR	1/8"	2.1	3.2	0.55	63	906.5	125	1813	0.5	100
PA6B000316GR	3/16"	3.0	4.8	0.90	43	616.5	85	1233	1.5	100
PA6B000104GR	1/4"	4.7	6.4	0.90	38	551.0	76	1102	1.5	100
PA6B000516GR	5/16"	6.0	7.9	0.95	39	565.0	78	1130	2.0	100
PA6B000308GR	3/8"	7.1	9.5	1.20	32	464.0	64	928	2.5	100
PA6B000102GR	1/2"	9.5	12.7	1.60	40	580.0	80	1,160	3.0	50
PA6B000402GR	4 x 2	2.0	4.0	1.00	80	1160.0	160	2320	0.5	100
PA6B000604GR	6 x 4	4.0	6.0	1.00	59	856.0	118	1711	1.5	100
PA6B000806GR	8 x 6	6.0	8.0	1.00	37	530.0	73	1060	2.5	100
PA6B001008GR	10 x 8	8.0	10.0	1.00	34	493.0	68	986	3.5	100
PA6B001209GR	12 x 9	9.0	12.0	1.50	40	580.0	80	1160	2.5	50

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

TUBO GRIL - FLEX NTH >PA6< (12x9) MM

ESPECIALISTAS EN MANGUERAS DESDE 1991

