

HNA ACID NON-ASBESTOS GASKET SHEET



APLICACIÓN

Diseñado especialmente para aplicaciones donde se tiene exposición a diferentes medios agresivos.

CARACTERÍSTICAS

Empaquetadura libre de asbesto de excelente resistencia a los químicos, ácidos y medios alcalinos. Formulada para trabajar con presiones máximas de hasta 60 kg/cm².

PROPIEDADES

MATERIAL	Fibra de aramida y elastómero CSM
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	7 MPa
RECUPERACIÓN	50%

COLOR	Blanco
COMPRESIÓN	17%
DENSIDAD	1.7 g/cm ³



CÓDIGO	ESPESOR		ANCHO		LARGO		PRESIÓN DE TRABAJO	
	plg	mm	mt	mt	mt	mt	kg/m ²	bar
150A000164HY	1/64"	0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	60	59
150A000132HY	1/32"	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	60	59
150A000116HY	1/16"	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	60	59
150A000108HY	1/8"	3.2	1.5	1.5	1.5	1.5	60	59

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.