

HNA 300 NON-ASBESTOS GASKET SHEET



APLICACIÓN

Indicado para su uso en cargas medianas y altas. Ideal para aplicaciones en compresoras, tuberías, medidores de gas, motores de combustión interna, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

Empaquetadura libre de asbesto resistente al agua, aceite, combustible y gases. Formulada para trabajar con presiones máximas de hasta 100 kg/cm².

PROPIEDADES

MATERIAL	NBR, fibra mineral y fibra de aramida
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	7 MPa
RECUPERACIÓN	50%

COLOR	Rojo
COMPRESIÓN	15%
DENSIDAD	1.7 g/cm ³



CÓDIGO	ESPESOR		ANCHO		LARGO		PRESIÓN DE TRABAJO	
	plg	mm	mt	mt	mt	mt	kg/m ²	bar
300M000164HY	1/64"	0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	100	98
300M000132HY	1/32"	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	100	98
300M000116HY	1/16"	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	100	98
300M000108HY	1/8"	3.2	1.5	1.5	1.5	1.5	100	98

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.