



E-SEAL NBR

NBR GASKET ROLL



APLICACIÓN

Utilizado para el revestimiento interno de racors, tanques, depósitos, protecciones y recubrimientos contra ácidos no oxidantes y aceites, juntas y compensadores de expansión, cubiertas de rodillos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

A comparación de las empaquetaduras de caucho natural, posee una mayor resistencia a los aceites y ácidos no oxidantes. Resistente a grasas, hidrocarburos alifáticos, álcalis y sales. Cuenta con una buena adhesión al acero.

PROPIEDADES

MATERIAL	NBR negro
DUREZA	65 ± 5 Shore A

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	4 MPa
DENSIDAD	1.5 g/cm3















CÓDIGO	ESPESOR		ANCHO	PESO	LONGITUD
	plg	mm	mt	kg	mt
NB12000316EF	3/16"	4.8	1.2	86.4	10
NB12000104EF	1/4"	6.4	1.2	115.2	10
NB12000516EF	5/16"	7.9	1.2	142.2	10
NB12000308EF	3/8"	9.5	1.2	171.0	10
NB12000716EF	7/16"	11.0	1.2	198.0	10

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

