



**Euroflex**



# **E-SEAL NEO**

**NEOPRENE GASKET ROLL**

# E-SEAL NEO

## NEOPRENE GASKET ROLL



### APLICACIÓN

Utilizado para el revestimiento interno de arenadoras, platinas, escotillas, soportes de máquinas en general, entre otros. Indicado para su uso en aplicaciones donde se requiera resistencia a los aceites, grasas y disolventes hidrocarbonados.


### CARACTERÍSTICAS

Cuenta con una gran resistencia a la abrasión, al ozono y fluidos a base de petróleo o aceite. Asimismo, su buena adhesión al metal y propiedades mecánicas garantizan su buen rendimiento en diferentes aplicaciones.

### PROPIEDADES

<b>MATERIAL</b>	CR negro
<b>DUREZA</b>	65 ± 5 Shore A

<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</b>	4 MPa
<b>DENSIDAD</b>	1.5 g/cm <sup>3</sup>



CÓDIGO	ESPESOR		ANCHO		PESO	LONGITUD
	plg	mm	mt	mt	kg	mt
NE12000116EF	1/16"	1.6	1.2	1.2	28.8	10
NE12000108EF	1/8"	3.2	1.2	1.2	57.6	10
NE12000316EF	3/16"	4.8	1.2	1.2	86.4	10
NE12000104EF	1/4"	6.4	1.2	1.2	115.2	10
NE12000308EF	3/8"	9.5	1.2	1.2	171.0	10
NE12000102EF	1/2"	12.7	1.2	1.2	228.6	10

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.